

Reparatur Set für Marmor Polymer

Gebrauchsanweisung:

1. Reparatur tiefer Kratzer und Oberflächenbeschädigungen

Hauptbestandteile des Reparatur Sets für Marmor-Polymer sind Harz und Härter. Sie werden gebraucht für kleinere Reparaturen auf der Oberfläche von Marmor-Polymer-Produkten.

Reparatur Set in einem kühlen und dunklen Raum aufbewahren. Bei Aufbewahrung in geschlossenen Behältern ist das Set nutzbar für ca. 6 Monate.

Kurz vor Gebrauch, Harz und Härter (jeweils die kompletten gelieferten Mengen) gut miteinander vermischen.

Zubereitete Mischung innerhalb von 15-20 Minuten anwenden.

Arbeitstemperatur beträgt 20-25°C.

Nach der Reparaturanwendung auf der Produktoberfläche durch den zubereiteten Harz 24 h warten, damit die Mischung aushärtet. Danach mit Schleifen, wie in Schritt 2 beschrieben, fortfahren.

2. Schleifen von Oberflächenkratzern und reparierten Oberflächen

Beschädigte oder reparierte Oberflächen von Marmor-Polymer Produkten zuerst mit Schleifpapier 400, dann mit Schleifpapier 600 schleifen.

Schleifpapier auf ein Stück Kunststoff oder ähnliches anbringen, mit Wasser befeuchten und solange schleifen bis die reparierte Oberfläche einheitlich glatt ist.

Anwendung beenden durch Polieren der Oberfläche, wie in Schritt 3 beschrieben.

3. Polieren verfärbter Oberflächen

Polierpaste auf ein Stück Tuch anbringen, und verfärbte oder reparierte Oberfläche polieren. Solange polieren bis die Oberfläche wieder glänzt.

Das Polieren mit einer Poliermaschine und einem entsprechendem, weichen Tuch ist ebenfalls möglich. Diese Variante ist schneller und führt zu einem besseren Ergebnis.

Nach dem Polieren, Oberfläche mit Wasser abspülen, um Reste der Polierpaste zu entfernen.

Dann Oberfläche mit einem trockenen Tuch abreiben.

Während des Poliervorgangs sicherstellen, dass Schutzhandschuhe getragen werden.

Polierpaste bei einer Temperatur zwischen 15° und 25° C aufbewahren.

Die Polierpaste sollte nicht einfrieren. Vor Gebrauch gut schütteln.

– Gefahrenhinweis –

GELCOAT: enthält Styrol

Dämpfe nicht einatmen, nicht mit Haut in Berührung kommen.

Inhalt: 1 Glas Gelcoat 100 gr.

1 Flasche Härter 5 gr.

1 Pipette

Wasserschleifpapier P 400

Wasserschleifpapier P 600

Dusch-Info
Meerpfad 27-31
D-56566 Neuwied
Tel: 02631-8607-0



V0064690050011